

## MSDS      דף בטיחות

### 1. זיהוי חומר/תכשיר

**NB2000**

שם המוצר:

קוד המוצר:

שימוש המוצר:

תכשיר אלקלי להסרת שומנים קשים בהשריה מכלי נירוסטה וגסטרונומיה.

| <u>2. הרכב/מידע על המרכיבים</u> |         |        |
|---------------------------------|---------|--------|
| מרכיבים:                        | משפטי R | מס' UN |
| חומרים אלקליים                  | R36 38  | 1813   |
| חומרים פועלי שטח                | -       | -      |

### 3. זיהוי סיכונים: קורוזיבי.

### 4. עזרה ראשונה

עיניים:

לשטוף את העיניים בכמויות גדולות של מים ולפנות לטיפול רפואי.

עור:

לשטוף את האזור הנגוע עם מים זורמים. לפשוט בגדים מזוהמים. לפנות לטיפול רפואי.

שאיפה:

להרחיק את הנפגע ממקום החשיפה ולפנות לטיפול רפואי.

בליעה:

להוציא המוצר מהפה, לשתות כמויות גדולות של מים ולפנות לטיפול רפואי.

ציוד במקום עבודה:

משטיפות עיניים ועור.

### 5. טיפול ואחסון

טיפול:

להימנע ממגע בעור ובעיניים.

אחסון:

לאחסן במכלים מקוריים סגורים, במקום קריר ויבש. להימנע מחשיפת המוצר לטמפרטורות קיצוניות.

### 6. גבולות חשיפה וציוד להגנה אישית

הגנה אישית

ידיים:

כפפות מגן.

עיניים:

משקפי מגן.

עור:

בגדי מגן.

### 7. אמצעי כיבוי אש

דליקות:

לא דליק.

אמצעים מתאימים לכיבוי אש:

מים, דו תחמוצת הפחמן, אבקה, קצף.

ציוד מגן מיוחד:

ציוד להגנה על מערכת הנשימה.

סכנת פיצוץ:

לא ידועה.

תוצרי בעירה מסוכנים:

אדים רעילים הגורמים לגירוי עלולים להשתחרר בבעירה.

### 8. אמצעים במקרה של שפיכה

כפפות מגן ומשקפי מגן.  
לפי תקנות מקומיות. לספוג עם חומר.

**אמצעי הגנה לבני אדם:**  
**אמצעי הגנה סביבתית:**

### 9. שיקולי סילוק

**תכולה:** לפי תקנות מקומיות.  
**מכלים ריקים:**

### 10. יציבות ותגובה

אסור לחמם מעל 60 °C.  
יש להרחיק האלומיניום, חומצות.

### 11. תכונות פיסיקליות וכימיות

**מראה:** נוזל צלול.  
**Ph(1% Sol):** 13.0 – 12.0  
**צפיפות (gr/cm<sup>2</sup> 20°C):** 1.350 – 1.300

### 12. מידע טוקסיקולוגי

**עיניים:** קורוזיבי . גורם לנזק חמור ותמידי.  
**עור:** קורוזיבי . גורם לכוויות.  
**בליעה:** קורוזיבי . גורם לכוויות ומפרישים ריר הקרום הבליעה.  
**נשימה:** אדים גורמים לגירוי בנשימה.

### 13. מידע אקולוגי

הסיכון היחיד לסביבה מקורו באלקאליות המוצר.

### 14. מידע לתובלה

**מספר UN וסווג אריזה:** UN Class 8, Group 2

### 15. מידע רגולטורי

**סימון סיבון:** קורוזיבי.  
**סימון סיבון R** R35 גורם לכוויות חמורות.  
**משפטי בטיחות S** S26 במקרה של מגע בעיניים, לשטוף מיד במים לפחות 15-דקות ולפנות לייעוץ רפואי.  
S37 להשתמש בכפפות מגן מתאימות.  
S39 להשתמש במשקפי מגן פנים.  
S45 בעת תאונה או אם חשים ברע לפנות מיד לייעוץ רפואי ולהציג את התווית האריזה.

### 16. מידע נוסף

הטיפול והשימוש בהתאם להמלצות בלבד.  
האינפורמציה בדף זה מבוססת על מידע הקיים כיום ותקנות בינלאומיות.  
מושב נורדיה 42954 טל 09: 8301020 פקס: 09: 8301052 email:mashabim@interprom.co.il